



Tecto-San® Clean (Extrem)

Universell einsetzbares Reinigungsprodukt für mineralische Oberflächen u.ä.

Produktbeschreibung:

Flüssiges, hoch konzentriertes Universal-Reinigungsmittel mit hoher Lösekraft bei Ölen, Fett, Schmutz und anderen Verunreinigungen auf mineralischen Oberflächen von Beton, Ziegeln usw.

Enthält biologisch abbaubare anionische und nicht-ionische Tenside, die sorgfältig hinsichtlich ihrer Wirksamkeit und ihrer Nutzer- und Umweltfreundlichkeit ausgewählt wurden.

Anwendung:

Universell einsetzbar für die manuelle und mechanische Aufbringung ebenso wie als Wasserzusatz in Hochdruckreinigern.

Anwendung zur Reinigung mineralischer Oberflächen wie z.B. Beton, Ziegel usw., auf öffentlichen Plätzen, Straßen und Bürgersteigen, Industriefußböden, Einfahrten und gepflasterten Terrassen. Weitere Einsatzmöglichkeiten umfassen Fassaden, Ziegeldächer, Beton und Faserzement, es kann ebenso auf Holzoberflächen eingesetzt werden.

Nach der Reinigung muss Tecto-San® Clean von der gereinigten Oberfläche sorgfältig mit Wasser abgewaschen werden, um alle Rückstände zu beseitigen.

Wenn die Oberfläche anschließend noch mit einem anderen Tecto-San® Produkt wie Tecto-San® Color behandelt werden soll, achten Sie darauf, dass die Oberfläche/Lackierung vorher vollständig getrocknet ist.

Überprüfen Sie vor der Anwendung den Zustand der Oberfläche auf den Verschmutzungs-/Kontaminierungsgrad und richten Sie die angemessene Menge an Reinigungsmittel danach aus.

Dosierung:

In extremen Fällen kann Tecto-San® Clean (Extrem) unverdünnt angewendet und einige Minuten auf der Oberfläche belassen werden, bevor mit manuellem, mechanischem Spülen mit einem Wasser-schlauch oder der Reinigung mit einem Wasser-Hochdruckreiniger begonnen wird.

Unter gewöhnlichen Umständen sollte es jedoch in einer Konzentration von bis zu 1 Teil auf 50 Teile Wasser verwendet werden, wobei es immer noch sehr wirksam ist.

>>> TESTEN SIE DAS PRODUKT IMMER AN DER ZU BEHANDELNDEN OBERFLÄCHE, UM DIE VERTRÄGLICHKEIT ZU PRÜFEN! <<<

Technische Daten:

Konsistenz: Flüssiges Universal-Reinigungsmittel auf Wasserbasis

Farbe: Natur/farbios - Geruch: Leicht seifig - Dichte: Ca. 1,06 g/ml.

pH-Wert: Ca. 12,7 - Lösungsverhältnis: Konzentriert bis 1 Teil auf 50 Teile

Wasser - Verarbeitungstemperatur: Von 5°C bis 35°C

Reinigung: Arbeitsgeräte und Hochdruckreiniger sollten gründlich

mit Wasser abgespült werden. - Aufbewahrung: Frostfrei und außerhalb

der Reichweite von Kindern. - WGK: 1

Vorteile

Hohe Lösekraft bei Ölen, Fett, Schmutz und anderen Verschmutzungen

Nutzer- und umweltfreundlich.

B.W.D.

Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstr. 42
32257 Bünde
Deutschland / Germany

Tel.: +49 - (0)5223 - 98503 - 12
Fax: +49 - (0)5223 - 98503 - 18
Mail: Kontakt@BodenWandDach.de
HP: www.BodenWandDach.de



Die Informationen in diesen Merkblättern werden nach Treu und Glauben ermittelt. Da die Anwendungsbedingungen von uns nicht kontrolliert werden können, können wir für die von uns vertriebenen Produkte keine Haftpflicht / Haftung zu irgendwelchen Gefahren oder Verbindlichkeiten annehmen, die sich aus dem Gebrauch dieser Produkte ergeben können. Wir behalten uns das Recht vor, Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.