

Tecto-San® Nano Color

Neuer Look für Ihre Pflastersteine

Produktbeschreibung:

Tecto-San® Nano Color wurde mit Hilfe der neuesten Nanotechnologie und unter Verwendung von Pigmenten, in einem einzigartigen Herstellungsprozess entwickelt, der bisher unbekannte Eigenschaften, wie z.B. überlegene Oberflächendurchdringung, intensive Haftfähigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit und besondere UV-Strahlenbeständigkeit, sowie Beständigkeit gegenüber Öl, Wasser und den meisten anderen, im täglichen Leben verwendeten, Chemikalien aufweist. Tecto-San® Nano Color ist in den 5 Standardfarben Betongrau, Schiefergrau, Schwarz, Naturrot und Mokka erhältlich. Zusätzliche Farben können auf Kundenwunsch in festgelegten Minimalmengen bestellt werden.

Anwendung:

Tecto-San® Nano Color ist ein speziell entwickeltes Produkt für den Anstrich auf saugfähigen und porösen Oberflächen aus Beton, Kalkstein, Terrakotta und rauhem Backstein drinnen und draußen. Dieses Produkt ist für folgende Oberflächen geeignet, wie z.B. Eingänge, Garagenböden, Gemeinschaftsräume, Badezimmer, Terrassen sowie für Schwimmbadumrandungen. Ebenfalls auch sehr gut geeignet für großflächige Bereiche. Nach sorgfältiger Reinigung der zu bearbeitenden Oberfläche von Fett, Schmutz, Staub usw. wird Tecto-San® Nano Color angewandt. Zur Reinigung wird die Verwendung von Tecto-San® Clean Extrem Steinreiniger empfohlen. Nach sorgfältiger Reinigung mit reichlich Wasser nachspülen. Lassen Sie die Oberfläche abhängig von Wetter und Umgebungstemperatur für ca. 12 Stunden gründlich trocknen. Wenden Sie dann Tecto-San® Nano Color mit 1 Liter auf ca. 3 qm - je nach Anwendungsmethode, Oberflächenbeschaffenheit und Absorptionsfähigkeit - direkt auf der gereinigten Oberfläche in zwei Beschichtungsgängen wie folgt an. Zunächst Behälter vor Gebrauch kräftig durchschütteln bzw. bei Plastikbehältern in ein anderes Gefäß umfüllen und mithilfe eines Quirls aufrühren, da Zusatzstoffe sich nach unten absetzen. Bitte darauf achten, dass sich keine Zusatzstoffe mehr am Boden des Behälters befinden, sonst keine volle Wirkung. Tecto-San® Nano Color als Erstbeschichtung auftragen (kann bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden, zur besseren Haftung). Nach ca. 4 - 12 Stunden, je nach Abtrocknung, wird die Endbeschichtung jedoch unverdünnt satt deckend aufgetragen. Je nach Wetterbedingungen können behandelte Oberflächen bereits nach ca. 12 Stunden für leichten Personenverkehr und nach einer Zeit von mindestens 24 Stunden für den Fahrzeugverkehr freigegeben werden. Die maximale Aushärtung wird nach ca. 5 Tagen erreicht.

>>> TESTEN SIE DAS PRODUKT IMMER AN DER ZU BEHANDELNDEN OBERFLÄCHE, UM DIE VERTRÄGLICHKEIT ZU PRÜFEN! <<<

Technische Daten:

Produkt: Tecto-San® Nano Color

Anwendung: Anstrich, Schutz und Imprägnierung von mineralischen Oberflächen drinnen und draußen

Spezielle Chemie: Basierend auf Nanotechnologie unter Verwendung von vernetzten Harzen und UV-beständigen Pigmenten. Nicht mit anderen Produkten mischbar.

Auf Wasserbasis, kann bei der Erstauftragung bis zu 10% mit Wasser verdünnt werden, Endbeschichtung unverdünnt.

Eigenschaften: starke Haftfähigkeit, äußerste Widerstandsfähigkeit, beständig gegenüber den meisten Ölen, Wasser & Chemikalien, UV-beständig, Anwendung für innen u. außen

Volumengewicht: Je nach Art und Farbton zwischen 1,1 und 1,5 kg/Liter

Trocknungszeit: Ca. 60 Minuten bei 20° C und 60% Luftfeuchtigkeit

Verbrauch: 1 Liter = ca. 3 qm (je nach Oberfläche und Saugfähigkeit)

Anwendung: das Material kann gestrichen, gerollt oder mit einem Airlessgerät aufgetragen werden

Reinigung: Werkzeuge sind sorgfältig umgehend mit lauwarmen Wasser zu reinigen.

Gebindegrößen: 5, 20 Liter

Lagerung: Trocken und frostfrei, außerhalb der Reichweite von Kindern.

WGK: 1

Vorteile

Basierend auf der neuesten Nanotechnologie

Bietet eine strapazierfähige Oberfläche

Leicht sauber zu halten

Umweltfreundlich

Kann drinnen und draußen verwendet werden

Anwendung des Materials grundsätzlich auf gereinigten und nicht vorbehandelten Flächen

B.W.D.

Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstraße 42
32257 Bünde
Deutschland / Germany

Tel.: +49-(0)5223-98503-0
Fax: +49-(0)5223-98503-28

E: Kontakt@BodenWandDach.de
HP: www.BodenWandDach.de



Die Informationen in diesen Merkblättern werden nach Treu und Glauben ermittelt. Da die Anwendungsbedingungen von uns nicht kontrolliert werden können, können wir für die von uns vertriebenen Produkte keine Haftpflicht / Haftung zu irgendwelchen Gefahren oder Verbindlichkeiten annehmen, die sich aus dem Gebrauch dieser Produkte ergeben können. Wir behalten uns das Recht vor, Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.