

Tecto-San® Nano Color

**Farbige Beton- und Pflastersteinbeschichtung zur Bodenbeschichtung -
Für saugende und poröse Zement- und Betonoberflächen**

Anwendung:

Tecto-San® Nano Color wurde speziell für die farbliche Oberflächenbeschichtung incl. einer Nanoimprägnierung für saugende und poröse Oberflächen wie Ziegelsteine, Steine aus Zement, Beton und Kalksandstein für den Innen- und Außenbereich entwickelt. Reinigen Sie vor dem Aufbringen von Tecto-San® Nano Color die zu beschichtende Fläche gründlich mit Tecto-San® Reiniger, sowie mit einem Hochdruckreiniger, damit die Oberfläche frei von Staub, Schmutz und Fett ist. Nach dem Abtrocknen der Oberfläche empfehlen wir diese, mit einem Besen bzw. Staubsauger, nochmals von den letzten Schmutzpartikeln zu säubern. Nur dann ist es gewährleistet, dass eine optimale Verbindung zwischen Tecto-San® Nano Color und der zu beschichtenden Oberfläche erfolgt und das beste optische Ergebnis erzielt wird.

Technische Daten:

- Anwendung:** Mit Pinsel, Farbroller oder Airless-Gerät. Anstrich, Schutz und Imprägnierung mineralischer Oberflächen innen und außen.
- Spezialchemie:** Basiert auf nanotechnologischer Verbindung von Kunstharzen und UV-beständigen Pigmenten
- Basis:** Auf Wasserbasis, mit bis zu 10 % Wasser verdünnt anwenden (1. Anstrich), unverdünnt (2. Anstrich).
- Charakteristik:** Starke Haftung, extrem dauerhaft, öl-, wasser- und chemikalienabweisend. UV-beständig zur Anwendung innen und außen.
- Trockenzeit:** Ca. 60 Minuten bei 20° C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit.
- Ergiebigkeit:** 1 Liter reicht für ca. 3 m², je nach Oberflächenzustand und Auftragsweise.
- Reinigung:** Spülen Sie die eingesetzten Werkzeuge gründlich in klarem, lauwarmem Wasser aus.
- Aufbewahrung:** Trocken und frostfrei, außerhalb der Reichweite von Kindern.
- WGK:** 1
- HINWEIS:** Testen Sie das Produkt immer an der zu behandelnden Oberfläche, um die Verträglichkeit zu prüfen.
Anwendung des Materials grundsätzlich auf gereinigten und nicht vorbehandelten Flächen.

Iso Paint Notrufnummer: 004576333114 zwischen 8-16 Uhr geöffnet

Beratung und Vertrieb:

B.W.D.

Sanierungs-Systeme GmbH

WICHTIGER HINWEIS !

BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !

Das Produkt ist nur für unbehandelte Platten wie z.B. Pflaster, Zement oder Beton geeignet.

Das komplette Material (wenn in Plastikbehälter), muss in einen anderen Behälter geschüttet werden und mithilfe eines Quirls ausreichend aufgerührt werden, da sich Zusatzstoffe abgesetzt haben!

Kirchnerstraße 42

Tel.: +49 - (0)5223 - 985030

E-Mail: Kontakt@BodenWandDach.de

32257 Bünde ; Deutschland

Fax: +49 - (0)5223 - 9850328

HP: www.BodenWandDach.de