

**Verwendung:**

Sofort anwendungsbereit und bedarf keinerlei besonderer Schutzmaßnahmen während und nach dem Auftragen. Wir empfehlen jedoch Maske und Schutzbrille zu tragen während der Applikation. Das Produkt wird mit einer Rolle oder einem Pinsel, aber vorzugsweise mit einer Niederdruck-Spritzpistole bis zur Sättigung auf saubere, trockene und staubfreie Flächen aufgetragen. Um den besten Effekt zu erzielen, tragen Sie das Produkt so stark auf, dass es die Oberfläche durchdringt; Zwei Anwendungen reichen für normale Oberflächen. Die beiden Anwendungen müssen nass in nass erfolgen, da die Oberfläche sonst bereits eine Barriere gebildet hat, die eine weitere Anwendung verhindert. Verwenden Sie im Falle einer Niederdruckpumpe maximal 4 Bar Druck. Tragen Sie das Produkt nicht als Sprühnebel auf. Die optimale Wirksamkeit wird nach sieben Tagen erreicht.

**Die beste Lösung zum Schutz von:**

Im Freien: Neubauten - Renovierte Altbauten - Historisch wertvolle Bauten - Fußgängerzonen, Gehwege - Parkplätze, Tankstellen, usw. - Abdeckungen, Terrassen, Balkone, Schwimmbeckenränder, usw.

Im Inneren: Fußböden, Treppen, usw. - Innenschächte - Arbeitsflächen in Küchen - Kachelstöße usw.

**Technische Daten:**

<b>Farbe:</b>	Farblos
<b>Trocknungsdauer:</b>	Ca. 1 Stunde bei 20°C
<b>Ergiebigkeit:</b>	Ca. 2-25 m <sup>2</sup> / Liter. Je nach Saugfähigkeit. Beispiel : „Beton Pflastersteine“ Ca. 1 Liter für 5 m <sup>2</sup> .
<b>Anwendung:</b>	Pinsel, Farbroller oder Niederdruck-Spritzpistole.
<b>Verdünnung:</b>	Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert, keine Verdünnung möglich.
<b>Reinigung:</b>	Reinigen Sie die Werkzeuge, etc. sofort nach der Verwendung sorgfältig in warmem Seifenwasser.
<b>Verpackungsgrößen:</b>	5, 10, 15, 20, 25, 30 Liter
<b>Lagerung:</b>	Trocken, frostsicher und außer Reichweite von Kindern.
<b>WGK:</b>	1
<b>HINWEIS:</b>	Testen Sie das Produkt immer an der zu behandelnden Oberfläche, um die Verträglichkeit zu prüfen.
<b>Notrufnummer:</b>	+49.(0)30.19240 - folgendes angeben: Nanoflex VP 172

**Beratung und Vertrieb:****B.W.D.**

Sanierungs-Systeme GmbH

**WICHTIGER HINWEIS ! BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !**  
Behälter vor Gebrauch ca. 3 - 4 Minuten kräftig durchschütteln, da Zusatzstoffe sich nach unten absetzen. Bitte darauf achten, dass sich keine Zusatzstoffe mehr am Boden des Behälters befinden, sonst keine volle Wirkung.

Kirchnerstraße 42

Tel.: +49 - (0)5223 - 98503 - 12

E-Mail: Kontakt@BodenWandDach.de

32257 Bünde ; Deutschland

Fax: +49 - (0)5223 - 98503 - 18

HP: www. BodenWandDach.de