

Tecto-San® Nano Imprägnierung VS

Produktbeschreibung / Anwendung:

Tecto-San® Nano Imprägnierung VS ist ein einzigartiges Produkt auf Basis eines Siloxanbindemittels. Tecto-San® Nano Imprägnierung VS ist farblos. Zur Pflege und Instandhaltung von zum Beispiel: neuen und alten Dachsteinen aus Ziegel und Beton. Kann des Weiteren zur Pflege von Fassaden aus Beton, Klinker, Kalksandstein u.a. sowie Fliesen aus Beton angewendet werden. Tecto-San® Nano Imprägnierung VS kann direkt auf Dachziegeln und Fassaden aufgetragen werden. Bei älteren Dächern müssen diese vorher gründlich gereinigt werden. Oberflächen mit Moos- und Algen- Bewuchs müssen vor und nach der Reinigung mit Tecto-San® Algen- u. Moosentferner behandelt und zum Schluss gründlich mit Wasser abgespült werden. Das Gleiche gilt für stark verschmutzte Oberflächen. Nach Abtrocknung der Oberfläche, jedoch abhängig vom Wetter und Temperatur, kann die Behandlung mit Tecto-San® Nano Imprägnierung VS beginnen. Tecto-San® Nano Imprägnierung VS wird auf die neue oder gereinigte und trockene Oberfläche großzügig mit einem breiten Pinsel, Tüchpinsel, langfloriger Rolle, Gartenspritze o. ä. aufgetragen. 1 Liter Tecto-San® Nano Imprägnierung VS reicht für ca. 3 - 5 qm. Je nach Alter, Beschaffenheit und Saugeigenschaft des zu behandelnden Materiales. Zwei Anwendungen reichen für normale Oberflächen. Die beiden Anwendungen müssen nass in nass erfolgen, da die Oberfläche sonst bereits eine Barriere gebildet hat, die eine weitere Anwendung verhindert.

Technische Daten: Farbe: Farblos

Trockenzeit: ca. 1 Stunde bei 20C und 60% Luftfeuchtigkeit, drei Stunden lang nicht betreten. Die Farbe ist nach 6 Tagen bei 20C durch gehärtet

Ergiebigkeit: 1 Liter - reicht für ca. 3 - 5 qm

Anwendung: auf trockenen u. sauberen Oberflächen, wie Zement, Beton u. Ziegel

Arbeitsgeräte: Pinsel, langflorige Rolle oder Spritzpistole

Verdünnung: sofort einsatzbereit. Muss nicht verdünnt werden.

Reinigung: Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmen Wasser und Seife reinigen.

Erhältlich in: 5, 10, 15, 20 , 25, 30 Liter Kanister

Aufbewahrung: Trocken, frostsicher und außer Reichweite von Kindern.

WGK: 1

HINWEIS: Testen Sie das Produkt immer an der zu behandelnden Oberfläche, um die Verträglichkeit zu prüfen.

Notrufnummer: +49.(0)30.19240 - folgendes angeben: Nanoflex VP 172

Beratung und Vertrieb:

WICHTIGER HINWEIS ! BITTE UNBEDINGT BEACHTEN !

Behälter vor Gebrauch ca. 3 - 4 Minuten kräftig durchschütteln, da Zusatzstoffe sich nach unten absetzen. Bitte darauf achten, dass sich keine Zusatzstoffe mehr am Boden des Behälters befinden, sonst keine volle Wirkung.

B.W.D.

Sanierungs-Systeme GmbH

Kirchnerstraße 42

Tel.: +49 - (0)5223 - 98503-0

E-Mail: Kontakt@BodenWandDach.de

32257 Bünde ; Deutschland

Fax: +49 - (0)5223 - 98503-28

HP: www.BodenWandDach.de